

ENFAJADORA RETRÁCTIL SPK 4603



Enfajadora retráctil SPK 4603 + SPK 9604/SM

Este sistema ofrece una solución robusta y eficiente para el envasado de productos en serie, ideal para medianas y grandes empresas.

Agrupa, enfaja, retrae y enfriá sus productos de forma automática y segura, aumentando su productividad y optimizando su logística. Perfecta para sectores como la alimentación, la cosmética, la farmacéutica, etc.

| | Grupo de enfajado SPK 4603 | Túnel SPK 9604SM |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Potencia | 1,2 kW | 24 kW |
| Alimentación | 220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph | 220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph |
| Aire comprimido | 6 - 8 Kg / cm ² | - |
| Producción | 8 - 15 p / h | 25 - 30 p / h |
| Longitud hoja sellado | 700 mm | - |
| Temperatura cuchilla | 0 - 200 ° | 0 - 400 ° |
| Altura mesa trabajo | 850 ± 50 mm | 850 ± 50 mm |
| Tamaño máx. embalaje | 400 x 300 x 300 mm | 1300 x 400 x 300 mm |
| Peso | 600 Kg | 600 Kg |
| Dimensiones | 1382 x 2716 x 1991 mm | 2800 x 900 x 1690 mm |
| Film aplicable | POF / PVC | POF / PVC |