

ENFAJADORA RETRÁCTIL SPK 4603A



Enfajadora retráctil SPK 4603A + Túnel SPK 9604/SM

Este sistema es ideal para productos de tamaño medio/grande o de peso elevado. Permite el agrupado de productos antes del enfajado. Es útil para el retráctilado de envases de bebidas o alimentos, vidrio o latas, etc.

Sus tubos de calefacción inoxidables y su motor de soplado aseguran una alta eficiencia de calentamiento, gran volumen de circulación y circulación de aire uniforme. Mientras, las varillas de metal envueltas por tubos de silicona de resistencia al calor, hacen que los rodillos transportadores sean fuertes y resistentes.

	Grupo de enfajado SPK 4603A	Túnel SPK 9604SM
Potencia	1,5 kW	24 kW
Alimentación	220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph	220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph
Aire comprimido	6 - 8 Kg / cm ²	-
Producción	8 - 18 p / h	25 - 30 p / h
Longitud hoja sellado	700 mm	-
Temperatura cuchilla	0 - 200 °	0 - 400 °
Altura mesa trabajo	850 ± 50 mm	850 ± 50 mm
Tamaño máx. embalaje	500 x 300 x 300 mm	1300 x 400 x 300 mm
Peso	390 Kg	600 Kg
Dimensiones	1382 x 2716 x 1991 mm	2800 x 900 x 1690 mm
Film aplicable	POF / PVC	POF / PVC

☎ (+34) 977 713 562

☎ (+34) 977 570 078

🌐 www.controlpack.com

✉ info@controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km
13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España

VER VÍDEO

