

SELLADOR EN "L" SPK 2755/A



Sellador en "L" SPK 2755/A

El Sellador en "L" SPK 2755/A puede ser usada en prácticamente todo tipo de productos que necesiten un embalaje retráctil, como alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, etc.

Especialmente indicado para producciones industriales importantes per que alternan series de diferentes dimensiones o no son suficientes para ocupar plenamente una máquina completamente automática.

Características generales

Alambres de sellado recubiertos de teflón en ranuras de fibra de vidrio.

Dispositivos de protección incorporados.

Perforadores diseñados a medida para evacuar el aire de las bolsas.

Corta y sella mediante cilindro.

Características técnicas

Potencia	1,5 kW
Alimentación	110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Soldadura máx.	750 x 550 mm
Producción	800 - 1200 pcs / h
Tamaño máx. producto	650 x 450 x 250 mm
Peso	160 Kg
Dimensiones	1800 x 835 x 1060 mm
Film aplicable	POF / PVC / PP



☎ (+34) 977 713 562

🌐 www.controlpack.com

☎ (+34) 977 570 078

✉ info@controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km
13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España