

# RETRACTILADORA AUTOMÁTICA COMBITECH



## Retractiladora automática Combitech

El constante desarrollo del producto y la constancia en la búsqueda de las soluciones técnicas y de los materiales más adecuados para el embalaje con film retráctil, han permitido crear una máquina con importantes características de elaboración del producto y una gran facilidad de adaptación productiva.

Es por esto que Combitech ofrece una gran versatilidad y precisión en cuanto al proceso de embalaje de los diversos artículos y gran funcionalidad y seguridad de uso para el operador.

### Características generales

Compacta y robusta.
Gran cantidad de parámetros configurables.
Hasta 50 productos por minuto.
Alta calidad del envasado gracias al centrado perfecto del producto dentro del túnel.
Uniformidad de cierre del sobre.
Compatible con film de todos los espesores.
Máquina conforme a normativa CE.

### Características técnicas

<b>Potencia</b>	12,7 kW
<b>Alimentación</b>	400 V - 50 / 60 Hz 3 Ph + N
<b>Producción</b>	50 pcs / min
<b>Dimensiones barras de soldadura</b>	580 x 450 mm
<b>Dimensiones máx. producto</b>	550 x 380 x 120 mm
<b>Velocidad cintas transportadoras</b>	5 ÷ 40 m / min
<b>Peso</b>	650 Kg
<b>Dimensiones</b>	3050 x 1636 x 1447 mm
<b>Film aplicable</b>	POF / PE

☎ (+34) 977 713 562

🌐 [www.controlpack.com](http://www.controlpack.com)

📍 Ctra. Ulldecona, Km

☎ (+34) 977 570 078

✉ [info@controlpack.com](mailto:info@controlpack.com)

13,5, 43560 La Sénia  
(Tarragona), España

VER VÍDEO

