

FLEJADORA DE BATERÍA SPK 224 / 225



Flejadora de batería SPK 224 / 225

SPK 224 y SPK 225 son dos flejadoras con 3 modos de funcionamiento más adecuadas y fiables, estudiadas para flejes PP y PET de 13 y 16 mm. Ligera, bien equilibrada, ergonómica y fácil de utilizar incluso con una mano, estas flejadoras se pueden utilizar en modos de funcionamiento totalmente automático, semiautomático y manual.

Características generales
Tres modos de operación.
Motores de última generación sin escobillas.
Funcionamiento a una sola mano.
Fácil adaptación para diferentes tipo de fleje.
Fácil acceso a las partes de servicio.
Larga durabilidad, una exclusiva batería Li-Po de carga super rápida.
Panel digital de control.
Carcasa del motor resistente y bien protegida.

Características técnicas	SPK 224	SPK 225
Fleje	PP / PET 12 / 16 mm - 0,5 / 1,05 mm	PP / PET 16 mm - 0,8 / 1,05 mm PP / PET 19 mm - 0,7 / 1,3 mm
Alimentación	Batería 14,8 V - 2 Ah	Batería 14,8 V - 2 Ah
Tensión de flejado	2500 N	5500 N
Tiempo de carga	20 - 22 min	42 - 45 min
Autonomía	130 ciclos	120 ciclos
Velocidad de tensado	16 mt / min	12 mt / min
Tipo de cierre	Soldadura por fricción	Soldadura por fricción
Dimensiones	300 x 150 x 160 mm	300 x 150 x 160 mm
Peso	3,9 Kg	4,1 Kg
Referencia	FL00MA0225	FL00MA0228

(+34) 977 713 562
 (+34) 977 570 078

www.controlpack.com
 info@controlpack.com

Ctra. Uldecona, Km
13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España

VER VÍDEO

