

CAMPANA RETRÁCTIL FM 76A EVO-A



Campana retráctil FM 76A EVO-A

La FM 76A EVO-A tiene un diseño compacto que la hace ideal para espacios reducidos. Cuenta con un área de trabajo amplia que te permite retractilar productos de diferentes tamaños y formas. Dispone de un sistema de cierre neumático que garantiza un sellado hermético y seguro.

Tiene la opción de realizar los ciclos de trabajo de forma automática o de forma manual. La FM76 dispone de un control de temperatura preciso que te permite ajustar la temperatura de retracción según tus necesidades.

| Características técnicas | |
|--|------------------------------------|
| Potencia | 3,4 / 4,0 / 4,1 / 4,4 / 4,6 kW |
| Alimentación | 200 / 208 / 230 / 400 - 50 / 60 Hz |
| Producción | 0 - 700 p / h |
| Dimensiones útiles barras sellado | 540 x 390 mm |
| Dimensiones máx. bobina | Ø 250 x 600 mm |
| Dimensiones máx. producto | 500 x 380 x 200 mm |
| Altura de trabajo | 925 mm |
| Peso Neto / Bruto | 174 / 198 Kg |
| Dimensiones tapa abierta | 1930 x 810 x 1310 mm |
| Dimensiones tapa cerrada | 1930 x 810 x 1165 mm |
| Film aplicable | POF / PVC |

☎ (+34) 977 713 562

🌐 www.controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km

☎ (+34) 977 570 078

✉ info@controlpack.com

13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España