

RETRACTILADORA AUTOMÁTICA SPK 3554 TBD



Retractiladora automática SPK 3554 TBD

Estas retractiladoras están equipadas con sistemas de control avanzados para garantizar un rendimiento óptimo y una operación fácil.

SPK TBD cuenta con un sistema de soldador de bajada y subida vertical. Adecuada para productos de diferentes tamaños y formas, proporcionando un sellado firme y una envoltura retráctil uniforme.

Ideales para todas aquellas empresas que buscan mejorar la eficiencia y la calidad en sus procesos de embalaje.

	SPK 3453 TBD	SPK 3554 TBD	SPK 3656 TBD	SPK 3907 TBD
Potencia	2,5 kW	2,8 kW	3,2 kW	3,5 kW
Alimentación	110 / 220 V - 50 / 60 Hz	110 / 220 V - 50 / 60 Hz	110 / 220 V - 50 / 60 Hz	110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Aire comprimido	6 - 8 Kg / cm ²			
Soldadura máx. (WxH)	450 x 350 mm	550 x 450 mm	650 x 540 mm	850 x 700 mm
Producción	20 - 35 p / h			
Tamaño máx. producto L+H H<130*	≤ 400 mm	≤ 500 mm	≤ 600 mm	≤ 800 mm
Tamaño máx. producto W+H H<130*	≤ 300 mm	≤ 400 mm	≤ 550 mm	≤ 700 mm
Peso	600 Kg	800 Kg	850 Kg	930 Kg
Dimensiones	1520 x 1180 x 1170 mm	1850 x 1350 x 1300 mm	2015 x 1470 x 1300 mm	2430 x 1550 x 1300 mm

☎ (+34) 977 713 562

🌐 www.controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km

☎ (+34) 977 570 078

✉ info@controlpack.com

13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España