

SELLADOR EN “L” SPK 2907/A



Sellador en “L” SPK 2907/A

El Sellador en “L” SPK 2907/A puede ser usada en prácticamente todo tipo de productos que necesiten un embalaje retráctil, como alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, etc.

Especialmente indicados para producciones medianas y aptos para diferentes medidas de productos. El sellador en “L” puede utilizarse como embolsadora, sin retráctilado.

Características generales

Sistema de accionamiento neumático
Regulación del tiempo de sellado
Sistema de soldador por pletina
Sistema de seguridad en el sellador
Cinta transportadora automática ajustable en altura
2 ruedas de microperforado de film
Capacidad para trabajar con films de hasta 850 mm
Botón de emergencia

Características técnicas

Potencia	2,2 kW
Alimentación	230 V - 50 / 60 Hz
Soldadura máx.	900 x 700 mm
Producción	Hasta 600 p / h
Tamaño máx. producto L+H H<150	≤ 850 mm
Tamaño máx. producto W+H H<150	≤ 650 mm
Peso	190 Kg
Dimensiones	2100 x 835 x 995 mm
Film aplicable	POF / PVC / PP

☎ (+34) 977 713 562

🌐 www.controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km

☎ (+34) 977 570 078

✉ info@controlpack.com

13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España