

# TÚNEL RETRÁCTIL SPK 9503



## Túnel retráctil SPK 9503

El SPK 9503 es un túnel fundamental para lograr un sellado y una presentación óptima del producto.

Este aplica de manera precisa y controlada el calor necesario para que el film se contraiga uniformemente, adaptándose a las formas y dimensiones del objeto.

Su diseño permite que el túnel se pueda mover o retirar según se requiera, facilitando tareas de mantenimiento, limpieza, etc.

### Características generales

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Gran volumen de aire y circulación uniforme.                          |
| Tubos de calefacción inoxidable.                                      |
| Alta eficiencia de calentamiento.                                     |
| Velocidad del transporte y volumen de aire controlado por inversores. |
| Abertura entera del viento y dirección de soplado ajustables.         |
| Facilidad de movimiento.                                              |
| Fácil apertura de la cámara.                                          |

### Características técnicas

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Potencia</b>             | 12 kW                         |
| <b>Alimentación</b>         | 220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph |
| <b>Producción</b>           | 0 - 15 m / min                |
| <b>Tamaño máx. embalaje</b> | 1000 x 400 x 250 mm           |
| <b>Peso</b>                 | 360 Kg                        |
| <b>Dimensiones</b>          | 1662 x 806 x 1515 mm          |
| <b>Film aplicable</b>       | POF / PVC                     |