

# TÚNEL RETRÁCTIL SPK 9604 SM



## Túnel retráctil SPK 9604 SM

El túnel retráctil SM-6040SM de SBW Packaging es una máquina eficiente y versátil para el encogido de envases.

Con una cámara de 600 x 400 x 600 mm, ofrece un control preciso de temperatura y velocidad, lo que garantiza un proceso de encogido uniforme y de alta calidad. Su construcción robusta y su diseño eficiente energéticamente lo hacen ideal para uso intensivo, reduciendo costos operativos y mantenimiento.

Además, su fácil operación y ajuste permiten adaptarse a diferentes tipos de productos y films, mejorando la presentación del embalaje final.

### Características generales

|   |
|---|
| Gran volumen de aire y circulación uniforme.                          |
| Tubos de calefacción inoxidable.                                      |
| Alta eficiencia de calentamiento.                                     |
| Velocidad del transporte y volumen de aire controlado por inversores. |
| Abertura entera del viento y dirección de soplado ajustables.         |
| Facilidad de movimiento.  |
| Fácil apertura de la cámara.  |

### Características técnicas

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Potencia</b>             | 24 kW                         |
| <b>Alimentación</b>         | 220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph |
| <b>Tamaño máx. embalaje</b> | 1300 x 400 x 300 mm           |
| <b>Peso</b>                 | 600 Kg                        |
| <b>Dimensiones cámara</b>   | 1800 x 600 x 400 mm           |
| <b>Dimensiones</b>          | 2800 x 900 x 1690 mm          |
| <b>Film aplicable</b>       | POF / PVC                     |

☎ (+34) 977 713 562

🌐 [www.controlpack.com](http://www.controlpack.com)

📍 Ctra. Ulldecona, Km

☎ (+34) 977 570 078

✉ [info@controlpack.com](mailto:info@controlpack.com)

13,5, 43560 La Sénia  
(Tarragona), España